

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

TÉRKŐ- ÉS HOMLOKZATTISZTÍTÓ

koncentrátum

UFI: VJN3-7Y0H-040V-8YAA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kő, műkő, beton, kerámia, csempe stb. felületeken lerakódott zsíros, olajos, kormos, algás, gombás szennyeződések eltávolítására. Alkalmazható belső épületrészek padlójának és falainak, valamint külső homlokzatok, teraszok, erkélyek, járdák, térkőburkolatok és egyéb, kőből készült műtárgyak tisztítására.

Tisztítás után a termékben lévő aktív hatóanyag gátolja a szennyeződések megtapadását

A tisztítószer alkalmazható festett, lakkozott vagy zománcozott felületeken is, semleges kémhatásának köszönhetően a fém felületeket sem károsítja.

Nem alkalmazható vízkő lerakódások és egyéb szerves szennyeződések (pl. cementfátyol) eltávolítására.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	opálos világosbarna
Szag:	jellegzetes,
Halmazállapot:	folyadék
Sűrűség:	kb.980 kg/m ³
pH:	kb. 7
Viszkozitás, (20°C-on):	200 mPas (L2-es feltét, 100 fordulat/perc)

FELHASZNÁLÁS

Magasnyomású mosók használatával, szabályozva a tisztítószer mennyiségét a szennyeződés fajtájától és erősségétől függően.

Kézi tisztítás alkalmazásakor használjunk védőkesztyűt és védőszemüveget. A tízszeresére felhígított terméket szivaccsal vagy hengerrel hordjuk fel a tisztítandó felületre, pár percig hagyjuk állni, majd bő vízzel mossuk le.

A szennyeződés fajtájától és mennyiségétől függően a tízszeres hígítástól el lehet térni pozitív illetve negatív irányban is.

A koncentrátum pumpás szórófejjel akár hígítás nélkül is felhordható a felületre (pl. 500 ml-es kiszerezési egység).

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevők: < 5 tömeg % D-glükopiranoz, oligomerek, decil-oktil-glikozidok.

Tartalmaz: < 5 tömeg % nem ionos felületaktív anyag.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2026 ÁPRILISÁBAN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZDŐJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondat:

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

EUH208: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, valamint 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 – Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 - Azonnal forduljon orvoshoz.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

- 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on;
- (etiléndioxi)dimetanol;
- 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes.

A szembe, vagy bőrre került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani. Kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel. A tisztítószer maradékát tilos élővízbe, közcatornába vagy talajba juttatni. A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka veszélyes hulladék.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítjuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 500 ml műanyag szórófejes flakonban, 5 liter műanyag kannában.

Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, hőhatástól, élelmiszertől távol, gyermekektől elzárva tárolandó FAGYVESZÉLYES termék.

Szavatosság: Eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén a gyártástól számított min. 3 év.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.