

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a felhatalmazáson alapuló 574/2014/EU rendelettel módosított
305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

BORNIT®-H

Nr.:10555/2013/01

1.A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EN 15322:2013, 1. táblázat: Fm2B6

2.Rendeltetésszerű használat:

Alapozó/bitumen tartalmú szigetelések, bitumen és bitumen tartalmú kötőanyagok – hígított és fluxált bitumen tartalmú kötőanyagok alapozásához. Típus: Fm2B6

3.Gyártó:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichebacher Straße 117
08056 Zwickau

4.Meghatalmazott képviselő:

nem releváns

5.A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:

2+ rendszer (bitumen és bitumen tartalmú kötőanyagok, hígított és fluxált bitumentartalmú kötőanyagok)

6. Harmonizált szabvány:

EN 15322:2013, 2+ rendszer

Bejelentett szervezet: Institute for Testing and Certification, AG
76302 Zlin, Czech Republic, azonosító szám: 1023

7. Európai Értékelési Dokumentum/Európai Műszaki Értékelés:

nem releváns

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Osztály	Teljesítmény
Fluxált bitumen tartalmú kötőanyag Viszkozitás: Kifolyási idő 4mm, 25 °C-on, (EN 12846-2)	osztály: 2	≤ 200 s
Oldhatóság (EN 12592)	osztály: 2	>99,0 %

Alapvető jellemzők	Osztály	Teljesítmény
Lobbanáspont (EN ISO 13736)	osztály: 3	>23 °C
Víz hatása a kötőanyag tapadására Tapadási viselkedés (EN 15626)	osztály: 0	nincs követelmény
Kötési viselkedés: A teljes desztillátum százalékos aránya 225 °C-on történő desztillálás esetén (EN 13358)	osztály: 6	>55 %
A fluxált bitumen tartalmú kötőanyagból az EN 13074-1 és -2 szabvány szerint visszanyert és stabilizált kötőanyag Állag közepes feldolgozási hőmérséklet esetén Penetráció 25 °C-on (EN1426)	osztály: 2	<50x10 mm ⁻¹
Konzisztencia, megemelt feldolgozási hőmérsékleten Lágyuláspont (EN 1427)	osztály: 2	>55 °C
A fluxált bitumen tartalmú kötőanyagból az EN 13074-1 és -2 és az EN 14769 szabvány szerinti előregedett kötőanyag Tartós állagmegőrzés közepes feldolgozási hőmérséklet esetén Penetráció 25 °C-on (EN 1426)	osztály: 0	nincs követelmény
Tartós állagmegőrzés magas feldolgozási hőmérséklet esetén Lágyuláspont (EN 1427)	osztály: 0	nincs követelmény
Veszélyes anyagok		nincs előírt érték

9. A fenti termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek

A 305/2011/EU rendelettel összhangban készült jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személyek:

Tájékoztatás: A teljesítménynyilatkozat online változatán az eredeti aláírások biztonsági okokból nem láthatók. Az eredeti aláírásokkal ellátott teljesítménynyilatkozat közvetlenül nálunk igényelhető.

F. Metzner
ügyvezető

H. Modes
laborvezető

Zwickau, 2015.06.09.